

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:  
Астана +7(7172)727-132 Волгоград (844)278-03-48 Воронеж (473)204-51-73  
Екатеринбург (343)384-55-89 Казань (843)206-01-48 Краснодар (861)203-40-90  
Красноярск (391)204-63-61 Москва (495)268-04-70 Нижний Новгород (831)429-08-12  
Новосибирск (383)227-86-73 Ростов-на-Дону (863)308-18-15 Самара (846)206-03-16  
Санкт-Петербург (812)309-46-40 Саратов (845)249-38-78 Уфа (347)229-48-122  
Единый адрес: egc@nt-rt.ru | ecoyug.nt-rt.ru

---

## Описание Репер грунтовый ГР-43

Репер грунтовый предназначен для установки на гидрологических постах в качестве контрольного и основного репера.  
Изготавливается по ТУ 25-04-1631-71.

### Основные технические характеристики

Габариты, мм:

Диаметр.....260

Высота.....2110

Вес, кг.....не более 42,0

Краткое описание

Репер грунтовый состоит из специального чугунного винта, металлической трубы и реперной головки, соединенных между собой с помощью заклепок. Для предохранения от проникновения влаги (по особому требованию заказчика) полость трубы репера заполняется разогретым битумом. На верхней (торцевой) стороне реперной головки<sup>А</sup> имеется надпись «ГУГМС» и порядковый номер. Репер ввинчивается в грунт при помощи рычага с тросом или цепью.

По требованию заказчика изготавливаются и поставляются реперные головки для установки их на различных трубах.

### Гарантийный срок работы

Гарантийный срок непрерывной работы репера грунтового ГР-43 устанавливается в два года со дня выпуска заводом изготовителем, при условии соблюдения правил эксплуатации, хранения и транспортировки. В гарантийный срок не входит время транспортирования и хранения на складах в течении 6-ти месяцев.

### Свидетельство о приемке

Репер грунтовой ГР-43 заводской № \_\_\_\_\_  
Соответствует техническим условиям ТУ 52-07-6<sup>А</sup>67 и признана годной к эксплуатации.

Дата изготовления \_\_\_\_\_

Штамп ОТК

Первичная поверка \_\_\_\_\_

(личные подписи (оттиски личных клейм) должностных лиц, ответственных за приемку изделия)